



Ζωγράφου 38
Μετέωρα - Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 56532
Τηλ-Fax: 2310 840218
Κιν: 6948 544778
Κιν: 6944 654359

 www.artfloor.gr

 info@artfloor.gr

 www.facebook.com/artfloor.gr

PLAYFLOOR

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ





ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

PLAYFLOOR



◆ Με ιδιαίτερη εμπειρία και τεχνογνωσία κατασκευάζουμε και συντηρούμε αθλητικά γήπεδα κάθε είδους.

Εδώ και 35 χρόνια και με εκατοντάδες έργα στο ενεργητικό μας, η ARTFloor - Εφαρμογές Δαπέδων, παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην κατασκευή και στην συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών δαπέδων

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε καλύπτονται με πιστοποιητικά Ελληνικών και ξένων εργαστηρίων και συμφώνουν απόλυτα με τις προδιαγραφές υγιεινής, όπως αυτές υπαγορεύονται από το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εργοστάσια παραγωγής.



Χυτό, επαλειφόμενο αντιολισθητικής υφής, ελαστικό υλικό, ακρυλικής βάσης, τύπου Greenset που διαστρώνεται μέχρι την δημιουργία της επιθυμητής επιφάνειας, στην επιθυμητή απόχρωση (πράσινο ή κεραμίδι) σε πάχος από 0,60mm έως 4,0mm. Ο σχεδιασμός των διαγραμμίσεων και η δημιουργία διχρωμίας, όπου απαιτείται, επιτυγχάνεται με ειδικό χρώμα ελαστικό ανθεκτικό σε εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες.



Το υλικό PLAYFLOOR εφαρμόζεται σε τσιμεντοειδείς λείες επιφάνειες πολύ καλά μονωμένες ή ασφαλτοεπιφάνειες. Είναι υλικό οπλισμένο με χαλαζιακή άμμο, κατάλληλο για την κατασκευή αντιολισθηρού ανθεκτικού τάπητα, μη υδατοπερατού, με μεγάλη ελαστικότητα. Εφαρμογή σε γήπεδα μπάσκετ, τένις, βόλλευ, γυμναστήρια, πεζόδρομους.



Θερμοκρασία εφαρμογής πάνω από 5°C. Κατά την διάρκεια εφαρμογής το δάπεδο πρέπει να είναι στεγνό απαλλαγμένο από υγρασία.



ATHLETIC COATING FOR EXTERNAL FIELDS

PLAYFLOOR



◆ With special experience and expertise (know - how) we construct and maintain all kind of sport fields.

For 35 years and hundreds of projects under our belt, Artfloor - Floor Applications, provides high quality services for the construction and the maintenance of internal and external flooring.

The materials used are covered with certifications of Greek and Foreign laboratories and they are in totally accordance with the hygienic standards, such as those dictated by the legal framework of the EU for the production plants.



Playfloor is an acrylic-based, elastic, non-slip coating, in viscous liquid appearance, Greenset Type, that is applied until it reaches the desired surface and the desired color (Indian red or green) in thickness from 0,60mm to 4,0mm. For the creation of lines and for the two-tone painting as well, where it's required, it is accomplished with special rubber resistant to external adverse conditions color.



The PLAYFLOOR material is applied on asphalt, cement, very well insulated, smooth and waterproofed surfaces. This material is reinforced with quartz sand, which makes it suitable for the construction of a non-slip, waterproof with high elasticity carpets. Ideal for basketball, volleyball and tennis courts, also suitable for fitness centers and pavements



Temperature for the application and drying of the material should be above 5o C. During the application procedure the floor must be dry

